



















Крюки различных типов шаров, вставки				Розница, грн
<b>1. Вварные типы</b>				
Шар тип А сварной шар				
A20	Один изгиб с углом 45 градусов, длина в разогнутом состоянии 200 мм	Украина		160
A25	Один изгиб с углом 45 градусов, длина в разогнутом состоянии 250 мм	Украина		180
A30	Один изгиб с углом 45 градусов, длина в разогнутом состоянии 300 мм	Украина		200
A35	Один изгиб с углом 45 градусов, длина в разогнутом состоянии 350 мм	Украина		220
A40	Один изгиб с углом 45 градусов, длина в разогнутом состоянии 400 мм	Украина		250
A45	Один изгиб с углом 45 градусов, длина в разогнутом состоянии 450 мм	Украина		280
A50	Один изгиб с углом 45 градусов, длина в разогнутом состоянии 500 мм	Украина		320
Шар тип Е сварной усиленный шар				
E40	Один изгиб с углом 45 градусов, длина в разогнутом состоянии 400 мм	Украина		270
E45	Один изгиб с углом 45 градусов, длина в разогнутом состоянии 450 мм	Украина		290
E50	Один изгиб с углом 45 градусов, длина в разогнутом состоянии 500 мм	Украина		340
<b>2. Съёмные типы</b>				
Шар тип В съёмный пальцевидный шар				
В	Палец с гровером и гайкой	Украина		140
Вхром	Палец с гровером и гайкой хромированный	Украина		310
Шар тип С съёмный шар на двух болтах, под кронштейны				
C30	Расстояние между центрами отверстий 65 мм, длина в разогнутом состоянии 300 мм	Украина		250
C35	Расстояние между центрами отверстий 65 мм, длина в разогнутом состоянии 350 мм	Украина		270
C40	Расстояние между центрами отверстий 65 мм, длина в разогнутом состоянии 400 мм	Украина		300
C45	Расстояние между центрами отверстий 65 мм, длина в разогнутом состоянии 450 мм	Украина		340
C50	Расстояние между центрами отверстий 65 мм, длина в разогнутом состоянии 500 мм	Украина		380
Шар тип F съёмный фланцевой шар - на площадке на двух болтах (евро стандарт)				
F	Расстояние между центрами двух отверстий 90 мм, болт 16.2	Украина		270
Флит	Расстояние между центрами двух отверстий 90 мм, болт 16.2 литой	Польша		690
Шар тип D съёмный фланцевой шар - на площадке на четырёх болтах (евро стандарт)				

D	Расстояние между центрами 85 мм отверстий по горизонтале и 55 мм по вертикале, болт 12	Украина		280
Длит	Расстояние между центрами 85 мм отверстий по горизонтале и 55 мм по вертикале, болт 12 литой	Украина		720
Вставка американская				
AB	вставка под квадрат 50x50 мм	Украина		1100
<b>Электрика и дополнительные принадлежности</b>				<b>Розница, г рн</b>
<b>1. Электрооборудование</b>				
Электрокомплект				
ЕП-1	Автопрыстрий	Украина		160
ЕП-2	Bosal	Бельгия		400
Модуль согласования				
МС-1	Unikit 1L универсальный	Польша		1200
МС-2	Unikit 2G (отключает не родной паркทรอนิกส์)	Польша		1450
Переходники				
П-1	Переходник из 7 на 13 контактов, прямой	Польша		410
П-2	Переходник из 13 на 7 контактов, прямой с фиксатором	Польша		410
П-3	Переходник из 13 на 7 контактов, прямой с фиксатором	Китай		180
Розетка				

Р-1	Розетка 7 контактна	Польша		50
<b>2. Дополнительные принадлежности</b>				
Подрезетник				
ПР-1	Подрезетник	Украина		70
ПР-2	Подрезетник с хомутом	Украина		120
ПР-3	Колпачок на фаркоп	Украина	фото в работе	10
Сцепной замок на прицеп				
ЗПР	700 кг	Украина	фото в работе	370